



## Инструкция по установке UHD плинтуса:




Подготовьте помещение к установке плинтуса.



Очистите поверхность стены от старых обоев или краски. При необходимости отшпаклюйте поверхность, места установки напольного плинтуса UHD должны быть максимально ровными.



Отмерьте и отметьте необходимую длину.




Замерьте угол помещения, используя угломер. При помощи стусла и ножовки аккуратно отпилите плинтус под нужным углом. Используйте торцовочную пилу при ее наличии, настроив нужные параметры для запила. Пилить профиль только пилой с зубьями на низкой скорости.




Нанесите на монтажную поверхность плинтуса в местах прилегания к стене монтажный клей DomoFlex DF-100. Клей должен наноситься в том числе и на стыки плинтусов между собой.




Прижмите плинтус к приклеиваемой поверхности по всей длине. Клей должен выступить в местах прилегания к поверхности стены.




При необходимости нанесите клей в места стыков, в которых клей не выступил.



Удалите излишки клея сразу после крепления плинтуса шпателем и влажной тряпкой.



Сделайте запил следующего плинтуса, примыкающего к первому, проверьте, чтобы плинтусы совмещались между собой. Продолжите монтаж следующих плинтусов по аналогии.



Окрасьте плинтус в 1-2 слоя

**!** Для окрашивания используйте малярный валик или кисть и влагостойкие краски. При выборе ориентируйтесь на краски в описании которых есть следующие формулировки:

- эмаль/эмалевая;
- подходит для внутренних и наружных работ;
- подходит для пластика;
- акрилат/полиакрилат в составе;

**!** Рекомендуем использовать профессиональный клей DomoFlex DF-100

**!** Для данного плинтуса не предусмотрены отдельные заглушки, уголки и т.д. В качестве заглушек рекомендуется запилить два плинтуса под углом 45 градусов и отрезать один из плинтусов вровень, чтобы состыковать с первым.

**!** Краски, применяемые для окрашивания поверхности плинтуса UHD, а также материалы для крепления изделий к стене, не должны содержать веществ, растворяющих полистирол.